

## DRYCON 1000 / 1000 G

Waterverdunbare acrylaat voor vloer en wandverzegelingen

<p>Soort: 1-komponentige water verdunbare acrylaatverzegeling.</p>	<p><b>DRYCON 1000 / 1000 G</b></p>
<p><b>DRYCON 1000 / 1000G</b> is een gebruiksklare gekleurde of kleurloze verzegeling voor beton- en cementgebonden ondergronden. Bijvoorbeeld in kelder- en hobbyruimten, trappen, garages, archieven en bedrijfsvloeren.</p> <p><b>DRYCON 1000 / 1000 G</b> voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 1-komponent, waterverdunbaar</li> <li>* snel en goed overschilderbaar</li> <li>* goede chemische en mechanische bestendigheid</li> <li>* motoroliebestendig</li> <li>* mat, stroef oppervlak</li> <li>* goede dekkende eigenschappen</li> <li>* makkelijk verwerkbaar</li> </ul> <p>INFO</p>	<p>Applicatiemethode <b>DRYCON 1000 / 1000G</b> Het product wordt kant en klaar geleverd. Alleen voor het verwerken goed oproeren en met kwast, roller of airless aanbrengen. De ondergrond moet schoon, droog, stofvrij en vrij van losse delen te zijn met een goede treksterkte.</p> <p>Verbruik: Het verbruik van <b>DRYCON 1000 / 1000 G</b> is sterk afhankelijk van de ondergrond (en vochtgehalte ervan). Uitgangspunt is 1 liter per 5 - 8m<sup>2</sup> oppervlak.</p> <p>Bij + 20°C na c.a. 6 - 8 uur beloopbaar. Mechanische belasting na 2 dagen.</p>