

DRYCON AG ANTI - GRAFFITI

100% vriendelijk voor mens en milieu.

<p>Werkzame stoffen: A.P.W.mengsel</p>	<p>DRYCON AG</p>
<p>DRYCON AG is een gebruiksklaar, reukloos, in water opgelost product, dat gebruikt wordt als systeem voor het beschermen van o.a. beton en metselwerk tegen verf, spuitbussen, viltstiften etc.</p> <p>DRYCON AG heeft een goed indringing vermogen en is te gebruiken op o.a: baksteen , kalkzandsteen , betonsteen , gasbeton , beton etc.</p> <p>DRYCON AG doet geen afbreuk aan de dampdoorlaatbaarheid, is reukloos (geen oplosmiddel), overschilderbaar en volkomen onschadelijk voor mens en milieu.</p> <p>DRYCON AG is 100 % biologisch afbreekbaar.</p> <p>INFO</p>	<p>samenstelling: in water opgeloste polymeren voorkomen: vloeistof kleur: melkachtig reuk: reukloos s.g. bij 20 °C, kg/m³ : 1036 actieve bestanddeel, %: 50 houdbaarheid: onbeperkt in gesloten stabiliteit: verpakking bij kamertemperatuur vorstvrij bewaren</p> <p>Applicatiemethode: DRYCON AG met kwast, borstel of airless aanbrengen. Glas na behandeling met een droge doek reinigen. Gereedschap met water reinigen.</p> <p>Verbruik: Het verbruik van DRYCON AG is afhankelijk van de ondergrond (en vochtgehalte ervan). Uitgangspunt is 0,5 liter per 3 m2 oppervlak.</p>