

DRYCON AQUA

milieuvriendelijke, waterverdunbare, tweecomponenten epoxy-coating.

Wateremulgeerbare epoxy-coating	DRYCON Aqua
<p>DRYCON Aqua is milieuvriendelijk, reukvrij en slijtvast.</p> <p>DRYCON Aqua is opgebouwd uit twee componenten met een mengverhouding van 5,5:1 en een dichtheid van 1,46 g/cm³. (vermengd)</p> <p>DRYCON Aqua is resistent tegen zouten, (bijv. dooizouten), verdunde zuren en logen, olie, benzine en stookolie.</p> <p>DRYCON Aqua is een oppervlakte bescherming voor vloeren in magazijnen, garages, balkons, koelhuizen, levensmiddelen- en farmaceutische industrie op ondergronden zoals beton en cementdekvloeren.</p> <p>DRYCON Aqua moet op een droge, schone, vetvrije en stofvrije ondergrond worden gebracht. Cementhuid en andere oppervlaktevervuilingen verwijderen bijv. door stofvrij stralen.</p> <p>INFO</p>	<p>voorkomen: vloeistof kleur: kleurloos, zijdemat reuk: reukloos slijtvastheid: 0,25 g/1000 omwentelingen en belasting</p> <p>houdbaarheid: in gesloten verpakking 6mnd. verbruik: c.a. 0,6 kg/m² bij 3 lagen</p> <p>Applicatiemethode: DRYCON Aqua eerst gronderen met DRYCON 1000/1000G. Na de grondering met roller, kwast of trekker de Drycon Aqua aanbrengen. (afhankelijk van de ondergrond in meerdere lagen)</p>