

DRYCON AS

100% vriendelijk voor mens en milieu.

<p>Werkzame stoffen: Ca. 8 % in water opgeloste silicaten</p>	<p>DRYCON AS</p>
<p>DRYCON AS is een gebruiksklaar , reukloos, in water opgelost product, dat gebruikt wordt in vochtige ruimtes, waar schimmelvorming op plafonds en muren voorkomt en op ongeschilderd hout binnen of buiten.(o.a. tuinhuisjes en schuttingen) Het aangebrachte product heeft een zeer goede waterafstotende werking.</p> <p>DRYCON AS heeft een goed indringingsvermogen en is te gebruiken op o.a.: baksteen , kalkzandsteen , betonsteen , gasbeton , beton etc. alsmede hout.</p> <p>DRYCON AS doet geen afbreuk aan de dampdoorlaatbaarheid, is reukloos (geen oplosmiddel), overschilderbaar en volkomen onschadelijk voor mens en milieu.</p> <p>INFO</p>	<p>samenstelling: in water opgeloste silicaten voorkomen: vloeistof kleur: kleurloos reuk: reukloos pH: c.a. 12 houdbaarheid: in gesloten verpakking 1 jaar vorstvrij. stabiliteit: stabiel</p> <p>Applicatiemethode: DRYCON AS d.m.v. sproeien onder lage druk rijkkelijk aanbrengen. Glas na behandeling met een droge doek reinigen.</p> <p>Verbruik: Het verbruik van DRYCON AS is sterk afhankelijk van de ondergrond (en vochtgehalte ervan). Uitgangspunt is 0,5 liter per 3 m2 oppervlak.</p>