

## DRYCON BZ 15%

Waterverdundbaar, vloeibaar houtverduurzamingsmiddel tegen aantasting van hout en muren door houtaantastende schimmels en insecten.

<p>Werkzame stoffen: 63 % boorzuur</p>	<p><b>DRYCON BZ 15%</b></p>
<p><b>DRYCON BZ</b> is werkzaam tegen houtrot-verwekkende schimmels en houtaantastende insecten, zoals de <i>Anobium punctatum</i> en <i>Hylotrupes bajulus</i>.</p> <p><b>DRYCON BZ</b> is reukloos, niet fixerend en oplosmiddelen vrij.</p> <p><b>DRYCON BZ</b> heeft een goed indringingsvermogen en is te gebruiken op o.a.: baksteen, kalkzandsteen, betonsteen, gasbeton, beton etc. bij zwam aantastingen, alsmede in hout.</p> <p><b>DRYCON BZ</b> heeft geen invloed op de brandbaarheid van het behandelde hout.</p> <p><b>DRYCON BZ</b> mag niet in contact met levensmiddelen komen.</p> <p>INFO</p>	<p>samenstelling: boorzuur in water voorkomen: visceuze vloeistof kleur: kleurloos reuk: reukloos s.g. bij 20 °C,: c.a. 1,38 g/cm<sup>3</sup> pH: 8,4 % houdbaarheid: in gesloten verpakking onbep. vlampunt: niet ontvlambaar</p> <p>Applicatiemethode: <b>DRYCON BZ</b> d.m.v. bespuiten tweemaalig (nat in nat) De opname dient minstens 50 gram middel per m<sup>2</sup> hout te zijn. De ondergrond moet stofvrij zijn.</p> <p><b>DRYCON BZ</b> is tevens een curatief middel ter bestrijding van houtaantastende schimmels op en in hout en muren. De vochtoorzaak (regendoorslag, lekkage, optrekkend vocht, condensatie, etc.) opheffen.</p>